

tesa® Powerbond 55750 OUTDOOR

Produkt Information

Wetterfestes Montageband - Befestigung von Objekten im Außenbereich ohne Bohren

Produktbeschreibung

Das tesa Powerbond® Outdoor Montageband trotzt Wind und Wetter - Schnee, Regen oder Sonneneinstrahlung machen ihm auch auf Dauer nichts aus. In Kombination mit seiner hohen Klebkraft (1 kg pro 10 cm) eignet sich das widerstandsfähige, doppelseitige Klebeband sogar zur Montage von Briefkästen oder Befestigung von Hausnummern. Das Montageband ist der Spezialist für den Außenbereich und klebt dort zuverlässig, auch auf unebenen und rauen Untergründen wie Mauerwerk. Es ist die ideale Lösung, wenn man die Hausfassade bohrlochfrei halten möchte.

Produktmerkmale

- *Stark klebend auf beiden Seiten für sicheren Halt
- *Einfach nach Bedarf zuschneidbar, flexibel einsetzbar
- *Hält bis zu 1 kg pro 10 cm auf vielen glatten Oberflächen
- *UV-beständig, wasserfest und hält Temperaturschwankungen stand
- *Klebt zuverlässig auf Kachel, Klinker, Stein, Metall und Kunststoffen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Trägermaterial | Acrylat | • Dicke | 1140 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | • Haltekraft des Klebebandes bis zu | 10 KG/M |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | ja | • Chemikalienbeständigkeit | nein |
| • Anwendungsbereich | Garten, Garage, Zuhause | • Geeignete Untergründe | Fliesen, Die meisten Kunststoffe, Glas, Metall, Stahl |
| • Anwendungstemperatur | von -80°C bis -10°C | • Rückstandsfrei entfernbar | nein |
| • Anwendungstemperatur von | -10 °C | | |

tesa® Powerbond 55750 OUTDOOR

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=55750>