

tesafilm® 57520

von Hand einreißbar

Produkt Information

Starke Klebkraft

Produktbeschreibung

Den klassischen, transparenten tesafilm® gibt es jetzt in einer cleveren Produktvariante. Anstatt den Klebefilm mit einer Schere abzuschneiden oder mit einem Abroller zu verarbeiten, kann dieser tesafilm® schnell und einfach von Hand eingerissen werden. Wie bei tesafilm® üblich, überzeugt auch diese Variante mit einer starken, dauerhaften Klebeleistung und kann in Haushalt und Büro zum Kleben, Befestigen, Verpacken, Reparieren oder Dekorieren verwendet werden.

Produktmerkmale

- von Hand einreißbar
- Transparent
- Zuverlässig klebend
- Leichtes Abrollen
- Hohe Alterungsbeständigkeit *PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | BOPP | • Dicke | 72 µm |
| • Klebmasse | wasserbasiertes Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------------|------|
| • Reißkraft | 23 N/cm | • Leises Abrollen | ja |
| • Abrollkraft N/cm | 2 N/cm | • Lösemittelfrei | ja |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | ja | • Photokopierneutral | ja |
| • Beschriftbar | nein | • Reißfest | nein |
| • Geeignete Untergründe | Karton, Papier | • Transparenz | gut |
| • Handreißbarkeit | ja | | |

tesafilm® 57520

von Hand einreißbar

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=57520>